Shedir

Nm 2/40

50% VI viscosa / viscose
50% PC fibra poliacrilica / polyacrylic fibre

impiego
macchina rettilinea su finezza 12-14 a 1 filo, circolare da 12 a 20 a 1 filo, cotton 21-24 a 1 filo.

use
flat-knitting machine gauge 12-14 for 1-ply, circular from 12 to 20 for 1-ply, cotton 21-24 for 1-ply.

colori
uniti

colours
solid

solidità
secondo le norme UNI/ISO; per i rigati con colori contrastanti, è necessario richiedere solidità specifiche ed eseguire test di lavaggio.

fastness
in compliance with UNI/ISO norms; for striped garments with contrasting colours, it is recommended to ask for specific fastness and carry out washing tests.

finissaggio industriale
vaporizzare abbondantemente in fase di stiro; per una mano più fluida e per eliminare le tensioni di smacchinatura, si consiglia un lavaggio con ammorbidente specifico.

industrial finishing
steam generously during ironing; for a smoother hand and to eliminate the shrinkage due to the knitting tensions, it is suggested to wash with specific softener.

servizio campionature fino al 30-06-2017
✱ colori pronti per campionatura
Ø01-Ø02-Ø66-Ø99-3K3-5R6-5X5

sampling service until 30-06-2017
✱ *colours ready for sampling*
Ø01-Ø02-Ø66-Ø99-3K3-5R6-5X5

per informazioni sull'utilizzo dell'articolo e dei bagni ottimali di tintura, vi preghiamo di richiedere la scheda tecnica.

for any information regarding the use and dye-lot sizes of the yarn please ask for the technical sheet.

•1	bianco	white
•2	chiari	light
•3	medi	medium
•4	scuri	dark
•5	special	special

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 05299.I.O CENTROCOT Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100
OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100 084222.O CENTROCOT Tested for harmful substances. www.oeko-tex.com/standard100
NO harmful or irritant chemicals used.
NON trattato con sostanze nocive o irritanti.
Safe & healthy working conditions.
Condizioni di lavoro sane e sicure.
40